

Ausschreibungstext

SICCOM mini Flowatch® 2 - Kondensatpumpe

Mit geringem Platzaufwand kann die FLOWATCH® 2 einfach in jede Klimaanlage eingebaut werden (Decken-, Wandgerät) deren Kälteleistung von 10 KW nicht überschreitet. Die mini FLOWATCH® 2 besteht aus folgenden Teilen: Pumpeneinheit + Schwimmtank sowie inkl. Montagezubehör. Der Geräuschpegel ist weniger als 21 db(A) bei einem Abstand von 1m und arbeitet somit besonders leise und eignet sich besonders für die neue Generation von Splitanlagen.. Die Pumpeneinheit ist komplett gekapselt (IP64) und somit gegen Wasser und Schmutz von außen geschützt. Die Pumpe verfügt über einen potentialfreien Alarmkontakt (5A). Ebenso verfügt die mini FLOWATCH® 2 über einen Auto-Neustart nach einen z.B. Stromausfall die Pumpe wieder selbstständig startet. Auch ein thermischer Überhitzungsschutz ist in der Kondensatpumpen integriert. Die Schwimmereinheit ist aus einem transparenten Kunststoff gefertigt.

Stromversorgung:	230V 50/60Hz
Stromaufnahme:	0,125 A
Leistung:	24 W
Pumpenleistung max.:	10 l/h
Förderhöhe max.:	10 M bei einem Meter Höhenunterschied
Saughöhe:	1,5 M
Maße Steuereinheit:	85 x 28 x 48 mm
Maße Schwimmereinheit:	78 x 38 x 37 mm
Druckschlauch:	4 mm
Thermische Sicherung:	ja
Geräuschpegel:	21 dB(A) bei 1 Meter Abstand

SICCOM Generalimporteur:

MJS Air Klima GmbH & Co. KG | Industriestrasse 6 | 63165 Mühlheim/Main
Telefon 06108 / 6009 - 0 | Telefax 06108 / 6009 - 0 | verkauf@airklima.de